



MODEL **WXS**


SPECIFICATIES TECHNISCHE

Model	Binnenunit	WXS09F	WXS12F	WXS18F	
Koelvermogen	kW	2,50	3,50	5,30	
Verwarmingscapaciteit	kW	2,65	3,50	5,40	
Geluidsdruk niveau Poziom (j. wewn.)	wys/śr/niski	dB(A)	21/33/38	22/33/40	25/36/42
Afmetingen: Breedte x Hoogte x Diepte	Binnenunit	mm	800x300x198	800x300x198	970x315x235
Gewicht	Binnenunit	kg	9	9	12,5
Diameter van koelpijpen	Vloeistof	Inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Inch	3/8"	3/8"	1/2"

Filtr 3F Drievoudig filtratie (optioneel)	ION generator Plasma-ioni-sator	e-FLOW 3D Elektronisch gestuurde jaloezieën	I-Feel Automatisch aanpassing temperatuur	Filtr PM 2.5 Standaard
R32 Groen koelmiddel	Wi-Fi	PZH ATEST Attest PZH	5jaar garantie	

MODEL **DGF-DA**

SPECIFICATIES TECHNISCHE



Model	Binnenunit	DGF12DA	DGF18DA	
Koelvermogen	kW	3,60	5,10	
Verwarmingscapaciteit	kW	3,90	5,80	
Geluidsdruk niveau (binnenunit)	dB(A)	31/34/38	36/38/42	
Afmetingen: Breedte x Hoogte x Diepte	Binnenunit	mm	700x200x470	1000x200x470
Gewicht	Binnenunit	kg	18,5	24
Diameter van koelpijpen	Vloeistof	Inch	1/4"	1/4"
	Gas	Inch	1/2"	1/2"

5jaar garantie	Controller bekabeld
R32 Ecologisch koelmiddel	Mogelijkheid tot toevoer van verse lucht
Wi-Fi (optioneel)	Met het programmeerapparaat kunt u de bedrijfstijd instellen

MODEL **CGF-DA**

SPECIFICATIES TECHNISCHE



Model	Binnenunit	CGF12DA	CGF18DA	
Koelvermogen	kW	3,60	5,0	
Verwarmingscapaciteit	kW	3,9	5,6	
Geluidsdruk niveau (j. wewn.)	dB(A)	35/41/45	35/41/45	
Afmetingen: Breedte x Hoogte x Diepte	Binnenunit	mm	570x260x570	570x260x570
	Paneel	mm	650x55x650	650x55x650
Gewicht	Binnenunit	kg	18	18
Diameter van koelpijpen	Vloeistof	Inch	1/4"	1/4"
	Gas	Inch	1/2"	1/2"
Luchtstroom	m ³ /h	700/600/530	700/600/530	

5jaar garantie	I-Feel Automatisch aanpassing temperatuur
R32 Ecologisch koelmiddel	Mogelijkheid tot toevoer van verse lucht
Wi-Fi (optioneel)	Controller bekabeld (optioneel)